

PISTOLA TIPO GRAVIDADE HVLP

MODELO H881A HVLP



ORIFÍCIO DA AGULHA E BICO
1.4 (H881A/1.4)
1.7 (H881A/1.7)
2.0 (H881A/2.0)

PRESSÃO DE TRABALHO
43 - 57 PSI
3 - 4 kg/cm³

CAPACIDADE DA CANECA 600 ml

CONSUMO DE AR 14.5 SCFM

FLUXO LÍQUIDO 150 - 220 ml/min

CONEXÃO DE AR 1/4"

PEÇAS DE REPOSIÇÃO AGULHA, BICO E CAPA / COPO

1.4 (REPH881A/1.4)
1.7 (REPH881A/1.7)
2.0 (REPH881A/2.0)

PC005-02
CONEXÃO: 3/8 FÊMEA

ORIFÍCIO DA AGULHA E BICO
1.4 (H827A/1.4)
1.7 (H827A/1.7)
2.0 (H827A/2.0)

PRESSÃO DE TRABALHO
43 - 57 PSI
3 - 4 kg/cm³

CAPACIDADE DA CANECA 600 ml

CONSUMO DE AR 14.5 SCFM

FLUXO LÍQUIDO 150 - 220 ml/min

CONEXÃO DE AR 1/4"

PEÇAS DE REPOSIÇÃO AGULHA, BICO E CAPA / COPO

1.4 (REPH881A/1.4)
1.7 (REPH881A/1.7)
2.0 (REPH881A/2.0)

PC005-02
CONEXÃO: 3/8 FÊMEA

MODELO H827A HVLP



PISTOLA TIPO GRAVIDADE HVLP

MODELO H827S HVLP



ORIFÍCIO DA AGULHA E BICO
1.7 (H827S/1.7)
2.0 (H827S/2.0)

PRESSÃO DE TRABALHO
43 - 57 PSI
3 - 4 kg/cm³

CAPACIDADE DA CANECA 1000 ml

CONSUMO DE AR 16.5 SCFM

FLUXO LÍQUIDO 110 - 180 ml/min

CONEXÃO DE AR 1/4"

PEÇAS DE REPOSIÇÃO AGULHA, BICO E CAPA / COPO

1.7 (REPH827S/1.7)
2.0 (REPH827S/2.0)

PC-012
CONEXÃO: 1/4 FÊMEA

PISTOLA TIPO SUÇÃO HVLP

MINI PISTOLA TIPO GRAVIDADE

MODELO H2000A



ORIFÍCIO DA AGULHA E BICO 1.0 (H2000A/1.0)

PRESSÃO DE TRABALHO 30 - 43 PSI
2 - 3 kg/cm³

CAPACIDADE DA CANECA 100 ml

CONSUMO DE AR 8 SCFM

FLUXO LÍQUIDO 700 - 100 ml/min

CONEXÃO DE AR 1/4"

PEÇAS DE REPOSIÇÃO AGULHA, BICO E CAPA / COPO

1.0 (REPH2000A/1.0)

PC005-01
CONEXÃO: 1/4 NPT FÊMEA

ORIFÍCIO DA AGULHA E BICO 1.0 (W71S/1.0)
1.5 (W71S/1.5)
1.8 (W71S/1.8)

PRESSÃO DE TRABALHO 64 PSI
4.5 kg/cm³

CAPACIDADE DA CANECA 600 ml Alumínio

CONSUMO DE AR 12 SCFM

FLUXO LÍQUIDO 150 - 200 ml/min

CONEXÃO DE AR 150 - 200 ml/min

PEÇAS DE REPOSIÇÃO AGULHA, BICO E CAPA / COPO

1.0 (REPW71S/1.0)
1.5 (REPW71S/1.5)
1.8 (REPW71S/1.8)

PC010
CONEXÃO: 1/4 FÊMEA

MODELO W71S



PISTOLA TIPO SUCCÃO

MODELO 4001S-A



ORIFÍCIO DA AGULHA E BICO 1.0 (4001S-A/1.0)
1.5 (4001S-A/1.4)
1.8 (4001S-A/1.8)

PRESSÃO DE TRABALHO 57 - 71 PSI
4 - 5 kg/cm³

CAPACIDADE DA CANECA 1000 ml Alumínio

CONSUMO DE AR 12.5 SCFM

FLUXO LÍQUIDO 160 - 240 ml/min

CONEXÃO DE AR 1/4"

PEÇAS DE REPOSIÇÃO AGULHA, BICO E CAPA / COPO

1.0 (REP4001S-A/1.0)
1.5 (REP4001S-A/1.4)
1.8 (REP4001S-A/1.8)

PC012
CONEXÃO: 1/4 MACHO

PISTOLA TIPO SUCCÃO

COPO PARA PISTOLA DE PINTURA

MODELO

PC 005-4



ESPECIFICAÇÕES

FUNÇÃO

Armazenar Fluidos

MATERIAL

Corpo em POM e Rosca Fêmea em Latão

VOLUME

250 ml

ROSCA

M14*1

PISTOLA TIPO GRAVIDADE

MODELO S900G1



ORIFÍCIO DA AGULHA E BICO 1.5 (S900G1A/1.5)

PRESSÃO DE TRABALHO 50 - 64 PSI
3.4 - 4.5 kg/cm³

CAPACIDADE DA CANECA 600 ml

CONSUMO DE AR 14 SCFM

FLUXO LÍQUIDO 160 - 230 ml/min

CONEXÃO DE AR 1/4"

PEÇAS DE REPOSIÇÃO AGULHA, BICO E CAPA / COPO

1.5 (S900G1/1.5)

PC005-03
CONEXÃO: 1/4 MACHO

ORIFÍCIO DA AGULHA E BICO 1.5 (S900S/1.5)

PRESSÃO DE TRABALHO 50 - 64 PSI
3.4 - 4.5 kg/cm³

CAPACIDADE DA CANECA 1000 ml

CONSUMO DE AR 14 SCFM

FLUXO LÍQUIDO 110 - 200 ml/min

CONEXÃO DE AR 1/4"

PEÇAS DE REPOSIÇÃO AGULHA, BICO E CAPA / COPO

1.5 (S900S/1.5)

PC010
CONEXÃO: 1/4 FÊMEA

MODELO S900S



PISTOLA TIPO SUCCÃO

MODELO DG10A1



PISTOLA DE AR ALUMÍNIO

CONEXÃO DE AR 1/4"

**AEROGRÁFO
TIPO GRAVIDADE**

MODELO BD 0130



ORIFÍCIO DA AGULHA E BICO 0.3 (BD0130/0.3)

PRESSÃO DE TRABALHO 15 - 43 PSI
1 - 3 kg/cm³

CAPACIDADE DA CANECA 7 ml

MODELO BD0132

ORIFÍCIO DA AGULHA E BICO 0.3 (BD0132/0.3)

PRESSÃO DE TRABALHO 15 - 50 PSI
1 - 3 kg/cm³

CAPACIDADE DA CANECA 7 ml



**AEROGRÁFO
TIPO GRAVIDADE**

MODELO BD0180

**AEROGRÁFO
TIPO GRAVIDADE**



ORIFÍCIO DA AGULHA E BICO 0.2 (BD0180/0.2)
0.3 (BD0180/0.3)

PRESSÃO DE TRABALHO 15 - 50 PSI
1 - 3 kg/cm³

CAPACIDADE DA CANECA 9 ml

AEROGRAFO TIPO SUCCÃO

MODELO BD0182



ORIFÍCIO DA AGULHA E BICO 0.3 (BD0182/0.3)

PRESSÃO DE TRABALHO 15 - 50 PSI
1 - 3 kg/cm³

CAPACIDADE DA CANECA 22 ml

REGULADOR DE PRESSÃO

MODELO R07



TAMANHO PEQUENO

PRESSÃO DE TRABALHO 0.5 - 8.5 kgf/cm³

ROSCA 1/4"

VAZÃO 500 ml/min

PRESSÃO MÁXIMA 9.5 kgf/cm³

TEMPERATURA DE TRABALHO 5 - 60° C

REPARO DO DIAFRAGMA

R07 DIAF

TAMANHO PEQUENO

PRESSÃO DE TRABALHO 0.5 - 8.5 kgf/cm³

ROSCA 1/4"

VAZÃO 500 ml/min

PRESSÃO MÁXIMA 9.5 kgf/cm³

TEMPERATURA DE TRABALHO 5 - 60° C

REPARO DO ELEMENTO FILTRANTE

B07 CUP / B07 ELEM

MODELO B07



FILTRO REGULADOR