

Válvula Retenção Pilotada Rosca



MODELO	ROSCA	ROSCA	FLUÍDO	PRESSÃO DE TRAB. kgf/cm ²	TEMPERATURA DE TRABALHO C°
PCV01G	G1/8	G1/8	AR	0~8	0~60
PCV02G	G1/4	G1/4			
PCV03G	G3/8	G3/8			
PCV04G	G1/2	G1/2			

Válvula Retenção Pilotada Tubo Rosca



MODELO	TUBO	ROSCA	FLUÍDO	PRESSÃO DE TRAB. kgf/cm ²	TEMPERATURA DE TRABALHO C°
QKF06G01	6mm	G1/8	AR	0~8	0~60
QKF06G02	6mm	G1/4	AR	0~8	0~60
QKF08G01	8mm	G1/8	AR	0~8	0~60
QKF08G02	8mm	G1/4	AR	0~8	0~60

Acessórios Regulador de Fluxo ASC



MODELO	ROSCA	FLUÍDO	PRESSÃO DE TRAB. kgf/cm ²	TEMPERATURA DE TRABALHO C°
ASC-06	1/8	AR	0~9,5	0~60
ASC-08	1/4			
ASC-10	3/8			
ASC-15	1/2			

OBS.: MATERIAL DO CORPO EM ALUMÍNIO.


Válvula Elemento OU ST



MODELO	ROSCA	ORIFÍCIO MM ²	FLUÍDO	PRESSÃO DE TRAB. kgf/cm ²	TEMPERATURA DE TRABALHO C°
ST-01	1/8	7,5mm ²	AR	0~10	0~60
ST-02	1/4	21mm ²			
ST-03	3/8	40mm ²			
ST-04	1/2	60mm ²			
ST-06	3/4	110mm ²			

OBS.: MATERIAL DO CORPO EM ALUMÍNIO.

Válvula de Escape Rápido QE



MODELO	ROSCA	ORIFÍCIO MM ²	FLUÍDO	PRESSÃO DE TRAB. kgf/cm ²	TEMPERATURA DE TRABALHO C°
QE-01	1/8	16mm ²	AR	0~10	0~60
QE-02	1/4	27,5mm ²			
QE-03	3/8	28mm ²			
QE-04	1/2	71mm ²			
QE-06	3/4	72,5mm ²			

OBS.: MATERIAL DO CORPO EM ALUMÍNIO.

Acessórios

Válvulas de Retenção KA




MODELO	ROSCA	FLUÍDO	PRESSÃO DE TRAB. kgf/cm ²	TEMPERATURA DE TRABALHO C°
KA-06	1/8	AR	0~10	0~60
KA-08	1/4			
KA-10	3/8			
KA-15	1/2			
KA-20	3/4			
KA-25	1			

OBS.: MATERIAL DO CORPO EM ALUMÍNIO.

Válvula

Válvula de Retenção



MODELO	ROSCA	FLUÍDO	MATERIAL	PRESSÃO	TEMPERATURA
CV-01	1/8	AR	LATÃO	0~10 Bar	-5~60°C
CV-02	1/4				
CV-03	3/8				
CV-04	1/2				

Válvulas

Válvula Pneumática de Retenção Horizontal



MODELO	ROSCA	FLUÍDO	PRESSÃO DE TRAB. kgf/cm ²	TEMPERATURA DE TRABALHO C°
BCV-15E	1/2	Água, Óleo	1.6 Mpa	-20~150°C
BCV-20E	3/4			
BCV-25E	1			
BCV-35E	1 1/4			
BCV-40E	1 1/2			
BCV-50E	2			

OBS.: MATERIAL DO CORPO EM LATÃO.